

ООО “ЗЕНОН – Светодиодные табло”

(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru
www.tablo.ru

Электронные часы - термометр

Цвет индикации – красный или зеленый
Тип индикаторов (для моделей со знаками 100, 57 мм) – 7-сегментная матрица
Тип индикаторов (для моделей со знаками 190,270 мм) – светодиоды

Для помещения

1 у.е.= 30 руб.

Модель	Отображаемая информация	Высота Цифр (мм)	Габариты (мм)	Цена (у.е)
ZC-R57M	Часы	57	250*105*55	143
ZC-R57MDT	Часы, минуты, число, месяц, температура	57	360*380*55	250
ZC-R100M	Часы, минуты	100	600*250*60	217
ZC-R100MT	Часы, минуты, температура	100	600*250*60	233
ZC-R100MDT	Часы, минуты, число, месяц, температура	100	680*500*60	404
ZC-R190LR	Часы, минуты	190	750*265*60	299
ZC-R190LRT	Часы, минуты, температура	190	750*265*60	328
ZC-R270LR	Часы, минуты	270	1000*360*60	548
ZC-R270LRT	Часы, минуты, температура	270	1000*360*60	582

Расшифровка наименования моделей:

R – управление от ИК-пульта(пульт ДУ)

XXX – высота знака часов, мм

Тип индикации:

LN – суперяркие светодиоды

M – светодиодные матрицы

C – светодиодные кластеры

D – отображение даты

T – измерение температуры

Все цены указаны с учетом НДС!

ООО “ЗЕНОН – Светодиодные табло”

(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru
www.tablo.ru

Электронные часы - термометр

Коррекция времени и хода – пульт ДУ на ИК-лучах
Цвет индикации – красный
Тип индикаторов – суперяркие светодиоды
Температура окружающей среды, С – (-30 градусов)...(+50 градусов)
Индицируемые параметры – время, температура (вывод попеременный)

Для улицы

1 у.е.= 30 руб.

Модель	Угол обзора	Яркость (к д)	Высота цифр (мм)	Габариты (мм)	Цена (у.е.)
ZC - R120-1LH/T	60	1	120	500*200*115	293
ZC - R120-1LH/T	60	2	120	500*200*115	328
ZC - R120-1LH/T	90	3	120	500*200*115	368
ZC - R120-2LH/T	60	1	120	500*200*115	333
ZC - R120-2LH/T	60	2	120	500*200*115	360
ZC - R120-2LH/T	90	3	120	500*200*115	430
ZC - R190LH/T	60	1	190	750*265*115	425
ZC - R190LH/T	60	2	190	750*265*115	572
ZC - R240LH/T	90	3	240	750*355*115	603
ZC - R270LH/T	60	1	270	1000*365*115	650
ZC - R270LH/T	60	2	270	1000*365*115	814
ZC - R270LH/T	90	3	270	1000*365*115	977
ZC - R290C/T	70/40	6	290	1000*400*115	1038
ZC - R350LH/T	60	1	350	1400*450*115	879
ZC - R350LH/T	60	2	350	1400*450*115	1210
ZC - R350LH/T	90	3	350	1400*350*115	1430
ZC - R350 C/T	70/40	6	350	1400*350*115	2154
ZC - R500LH/T	90	3	500	2000*700*115	1727
ZC - R500LH/T	120	3	500	2000*700*115	2425
ZC - R500C/T	70/40	6	500	2000*700*115	2990
ZC - R700LH/T	90	3	700	2800*900*135	2970
ZC - R700LH/T	120	3	700	2800*900*135	3327
ZC - R700C/T	70/40	6	700	2800*900*135	3803
ZC - R800LH/T	90	3	800	3000*1000*135	3212
ZC - R800LH/T	120	3	800	3000*1000*135	3810
ZC - R800C/T	70/40	6	800	3000*1000*135	4498
ZC - R1000LH/T	90	3	1000	4500*1200*135	4493
ZC - R1000LH/T	120	3	1000	4500*1200*135	5534
ZC - R1000C/T	70/40	6	1000	4500*1200*135	7586

Расшифровка наименования моделей:
R-управление от ИК-пульта

О-модели для наружного использования
XXX-высота знака часов, мм

Тип индикации:

LH – суперяркие светодиоды

C – светодиодные кластеры

T – измерение температуры

1. Дополнительные возможности коррекции времени и хода:

- от радиотрансляционной сети, компьютера – 25 у.е.
- радиопульт (диапазон не менее – 50 метров) – 100 у.е.
- возможно объединение часов в сеть с управлением по типу ведущие - ведомые.
– 30 у.е.
- Коррекция по сети “Ethernet” – 60 у.е.
- GPS коррекция – 180 у.е.

2. Дополнительные возможности измерения (без увеличения индикации):

- радиационный фон – 100 у.е.
- атмосферное давление – 100 у.е.
- влажность воздуха – 100 у.е.

3. Другие цвета свечения

Ориентировочная стоимость рассчитывается их следующих соотношений:

Желтого цвета свечения – +5% к стоимости изделия

Зеленого цвета свечения – +15% к стоимости изделия

Синего цвета свечения – +15% к стоимости изделия

Все цены указаны с учетом НДС!

ООО «ЗЕНОН – Светодиодные табло»

(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru
www.tablo.ru

Табло «БЕГУЩАЯ СТРОКА»

(для помещения)

Максимальное количество символов – 16 000
Ввод информации – компьютер
Количество эффектов – 50 (для строк с типом экрана 2)
Цвет индикации – красный или зеленый
Яркость светодиодов – 300 мКд
Угол половинной яркости – 80 градусов (светодиодные)
– 120 градусов (матричные)

Для помещения

Монохромные

1 у.е.= 30 руб.

Модель	Высота знака	Кол-во знаков	Габариты (мм) *	Разрешение	Тип экрана	Цена (у.е.)
ZS -12/70/LR80	70	12-16	920*150*60	96*7	1	496
ZS -18/70/LR80	70	18-24	1340*150*60	144*7	1	760
ZS -24/70/LR80	70	24-32	1760*150*60	192*7	1	1013
ZS -30/70/LR80	70	30-40	2180*150*60	240*7	1	1266
ZS -12/120/LR80	120	12-16	1790*210*60	96*8	1	777
ZS -18/120/LR80	120	18-24	2645*210*60	144*8	1	1165
ZS -24/120/LR80	120	24-32	3500*210*60	192*8	1	1554
ZS -30/120/LR80	120	30-40	4355*210*60	240*8	1	1942
ZS -12/130/LR80	130	12	935*210*60	96*16	2	647
ZS -16/130/LR80	130	16	1220*210*60	128*16	2	863
ZS -20/130/LR80	130	20	1505*210*60	160*16	2	1080
ZS -24/130/LR80	130	24	1790*210*60	192*16	2	1295
ZS -28/130/LR80	130	28	2075*210*60	224*16	2	1510
ZS -32/130/LR80	130	32	2360*210*60	256*16	2	1726
ZS -20/190/LR80	190	20	2140*265*115	160*16	2	1564
ZS -22/190/LR80	190	22	2345*265*115	176*16	2	1721
ZS -24/190/LR80	190	24	2545*265*115	192*16	2	1877
ZS -26/190/LR80	190	26	2750*265*115	208*16	2	2304
ZS -28/190/LR80	190	28	3000*265*115	224*16	2	2190
ZN-30/190/LR80	190	30	3160*265*115	240*16	2	2347

Тип экрана 1 – режим вывода в одну строку
2 – режим вывода в одну и в две строки

* – Габаритный размер приведен без учета крепления

Цветные (красный, зеленый, желтый)

1 у.е.= 30 руб.

Модель	Высота знака	Кол-во знаков	Габариты (мм)	Разрешение	Тип экрана	Цена (у.е.)
ZS-10/120/DC120/RG	120	10	660*200*90	80*16	2	959
ZS-20/120/DC120/RG	120	20	1500*200*90	160*16	2	1309
ZS-30/120/DC120/RG	120	30	2000*200*90	240*16	2	1649

Возможно изготовление нестандартных изделий!

Все цены указаны с учетом НДС!

ООО «ЗЕНОН – Светодиодные табло»

(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru
www.tablo.ru

Табло «БЕГУЩАЯ СТРОКА»

(для улицы)

Максимальное количество символов		–16 000
Ввод информации		– компьютер
Количество эффектов		– 50 (для строк с типом экрана 2)
Цвет индикации		– красный
Угол половинной яркости	LH60	– 60 градусов
	LH90	– 90 градусов
Яркость светодиодов	LH60	– 2 Кд
	LH90	– 3 Кд
Условие максимальной освещенности		– «прямое солнце»
Температура окружающей среды, С		– (-30 градусов)...(+50 градусов)

Для улицы

Светодиодные

1 у.е.= 30 руб.

Модель	Высота знака (мм)	Кол-во знаков	Размер (ММ) *	Разрешение (пиксел)	Тип экрана	Цена (у.е.)
ZS-12/70/LH60	70	12-16	930*150*115	96*7	1	661
ZS-18/70/LH60	70	18-24	1350*150*115	144*7	1	992
ZS-24/70/LH60	70	24-32	1770*150*115	192*7	1	1322
ZS-30/70/LH60	70	30-40	2200*150*115	240*7	1	1653
ZS -12/120/LH90	120	12-16	1800*220*115	96*8	1	918
ZS -18/120/LH90	120	18-24	2655*220*115	144*8	1	1377
ZS -24/120/LH90	120	24-32	3510*220*115	192*8	1	1836
ZS -30/120/LH90	120	30-40	4365*220*115	240*8	1	2295
ZS-10/190/LH60	190	10	1170*265*115	80*16	2	1025
ZS-12/190/LH60	190	12	1375*265*115	96*16	2	1230
ZS-14/190/LH60	190	14	1580*265*115	112*16	2	1435
ZS-16/190/LH60	190	16	1785*265*115	128*16	2	1641
ZS-18/190/LH60	190	18	1990*265*115	144*16	2	1846
ZS-20/190/LH60	190	20	2200*265*115	160*16	2	2051
ZS-22/190/LH60	190	22	2400*265*115	176*16	2	2256
ZS-24/190/LH60	190	24	2600*265*115	192*16	2	2461
ZS-26/190/LH60	190	26	2800*265*115	208*16	2	2666
ZS-28/190/LH60	190	28	3010*265*115	224*16	2	2871
ZS-30/190/LH60	190	30	3210*265*115	240*16	2	3077
ZS-12/300/LH60	300	12	3100*400*115	96*7	1	2943
ZS-14/300/LH60	300	14	3600*400*115	112*7	1	3433
ZS-16/300/LH60	300	16	4100*400*115	128*7	1	3924
ZS-18/300/LH60	300	18	4660*400*115	144*7	1	4414
ZS-20/300/LH60	300	20	5150*400*115	160*7	1	5105
ZS-22/300/LH60	300	22	5640*400*115	176*7	1	5595
ZS-24/300/LH60	300	24	6130*400*115	192*7	1	6086
ZS-26/300/LH60	300	26	6620*400*115	208*7	1	6576
ZS-28/300/LH60	300	28	7110*400*115	224*7	1	7067
ZS-30/300/LH60	300	30	7600*400*115	240*7	1	7558
ZS-10/350/LH90	350	10	4250*480*135	80*8	1	3733
ZS-20/350/LH90	350	20	8250*480*135	160*8	1	7666
ZS-30/350/LH90	350	30	12250*480*135	240*8	1	11600

ZS-10/420/LH60	420	10	2400*500*115	80*16	2	3248
ZS-12/420/LH60	420	12	2820*500*115	96*16	2	3897
ZS-14/420/LH60	420	14	3250*500*115	112*16	2	4547
ZS-16/420/LH60	420	16	3675*500*115	128*16	2	5196
ZS-18/420/LH60	420	18	4100*500*115	144*16	2	5846
ZS-20/420/LH60	420	20	4800*500*115	160*16	2	6496
ZS-22/420/LH60	420	22	4960*500*115	176*16	2	7145
ZS-24/420/LH60	420	24	5400*500*115	192*16	2	7995
ZS-26/420/LH60	420	26	5815*500*115	208*16	2	8648
ZS-28/420/LH60	420	28	6245*500*115	224*16	2	9294
ZS-30/420/LH60	420	30	6670*500*115	240*16	2	9977
ZS-12/700/LH90	700	12	5000*900*135	96*16	2	8960
ZS-24/700/LH90	700	24	9850*900*135	192*16	2	18120
ZS-30/700/LH90	700	30	12250*900*135	240*16	2	22600

Кластерные

Модель	Высота знака (мм)	Кол-во знаков	Габариты (мм)	Разрешение (пиксель)	Тип экрана	Цена (у.е.)
ZS-16/750/C/70*40	750	16	6400*900*135	128*16	2	14366
ZS-20/750/C/70*40	750	20	8000*900*135	160*16	2	17980
ZS-30/750/C/70*40	750	30	12000*900*135	240*16	2	26966

Возможно изготовление нестандартных изделий по размерам заказчика!

Тип экрана 1 – режим вывода в одну строку
2 – режим вывода в одну и в две строки

* - Размер приведен без учета креплений и информационного разъема и вывода питания

Другие цвета свечения:

Ориентировочная стоимость рассчитывается их следующих соотношений:

Желтого цвета свечения – +5% к стоимости изделия
Зеленого цвета свечения – +15% к стоимости изделия
Синего цвета свечения – +15% к стоимости изделия
Белого цвета свечения – +20% к стоимости изделия

Комплект поставки

CD с программным обеспечением (под WINDOWS 98/XP/VISTA)
Интерфейсный кабель 30 метров
Инструкция по эксплуатации
Упаковка (картон)

Длина питающего кабеля 5 метров.

Информационный разъем и питающий кабель выводится с правой стороны если смотреть на табло.

Расширение температурного диапазона от минус 50 градусов – +5% к стоимости изделия

Все цены указаны с учетом НДС!

ООО “ЗЕНОН – Светодиодные табло”

(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru
www.tablo.ru

Электронные табло курсов валют (для помещения)

Тип индикаторов	– 7-сегментная матрица
Яркость индикаторов, мкд	– 80
Цвет индикации	– красный, зеленый
Количество цифр в окне	– 6
Расположение информационных окон	– 2 столбца (покупка/продажа)
Ввод информации	– компьютер, пульт ДУ

Офисные

1 у.е.= 30 руб.

Модель	Число валют	Высота цифр (мм)	Высота часов (м)	Габариты (мм)	Цена (у.е.)
ERB-0226C	2	20	20	510*360*40	309
ERB-0226/38	2	38	-	820*455*60	488
ERB-0226C/38	2	38	38	820*455*60	554
ERB-0225/57	2	57	-	920*655*60	536
ERB-0225C/57	2	57	57	920*655*60	712
ERB-0426C	4	20	20	470*655*60	478
ERB-0626C	6	20	38	675*655*60	648
ERB-1226C	12	20	38	947*655*60	910
ERB-1626C	16	20	38	1220*655*60	1086
ERB-1826C	18	20	38	1220*655*60	1200
ERB-2426C	24	20	38	1490*655*60	1397

Расшифровка наименования моделей:

ERB- **C/*

1. – количество строк
2. – количество столбцов
3. – высота знака, мм
- С. – отображение текущего времени
4. – высота знака, мм

Все цены указаны с учетом НДС!

ООО “ЗЕНОН – Светодиодные табло”

(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru
www.tablo.ru

Табло курсов валют для улицы

Односторонние

Толщина одностороннего табло, мм	– 115
Расположение информационных окон	– 2 столбца (покупка/продажа)
Количество цифр в окне	– 4
Цвет индикации	– красный
Ввод информации	– компьютер, пульт ДУ
Тип индикаторов	– суперяркие светодиоды
Угол половинной яркости	– 60 градусов
Яркость светодиодов	– 1 Кд
Температура окружающей среды, С	– (-30 градусов)...(+50 градусов)

1 у.е.= 30 руб.

Модель табло	Кол-во валют	Размеры, мм, Шир*Выс	Высота цифр, мм	Расстояние видимости, м	Цена (у.е.)
ERB0124/120_1	1	1100*400	120	30	380
ERB0224/120_1	2	1100*600	120	30	565
ERB0124/120	1	1100*400	120	30	603
ERB0224/120	2	1100*600	120	30	932
ERB0124/190	1	1600*500	190	70	800
ERB0224/190	2	1600*800	190	70	1370
ERB0124/270	1	2000*700	270	100	1150
ERB0224/270	2	1800*1200	270	100	2138

Односторонние повышенной яркости

Толщина одностороннего табло, мм	– 115
Расположение информационных окон	– 2 столбца (покупка/продажа)
Количество цифр в окне	– 4
Цвет индикации	– красный
Ввод информации	– компьютер, пульт ДУ
Тип индикаторов	– суперяркие светодиоды
Угол половинной яркости	– 60 градусов
Яркость светодиодов	– 2 Кд
Температура окружающей среды, С	– (-30 градусов)...(+50 градусов)

Модель табло	Кол-во валют	Размеры, мм, Шир*Выс	Высота цифр, мм	Расстояние видимости, м	Цена (у.е.)
ERB0124/120_1	1	1100*400	120	30	430
ERB0224/120_1	2	1100*600	120	30	635
ERB0124/120	1	1100*400	120	30	777
ERB0224/120	2	1100*600	120	30	1173
ERB0124/190	1	1600*500	190	70	1055
ERB0224/190	2	1600*800	190	70	1694
ERB0124/270	1	2000*700	270	100	1622
ERB0224/270	2	1800*1200	270	100	3092

Двухсторонние

Толщина двухстороннего табло, мм	– 115
Расположение информационных окон	– 2 столбца (покупка/продажа)
Количество цифр в окне	– 4
Цвет индикации	– красный
Ввод информации	– компьютер, пульт ДУ
Тип индикаторов	– суперяркие светодиоды
Угол половинной яркости	– 60 градусов
Яркость светодиодов	– 1 Кд
Температура окружающей среды, С	– (-30 градусов)...(+50 градусов)

1 у.е.= 30 руб.

Модель табло	Кол-во валют	Размеры, мм, Шир*Выс	Высота цифр, мм	Расстояние видимости, м	Цена (у.е.)
ERB0124/120_1	1	600*600	120	30	730
ERB0224/120_1	2	1100*600	120	30	1075
ERB0124/120	1	600*600	120	30	1074
ERB0224/120	2	1100*600	120	30	1568
ERB0124/190	1	800*800	190	70	1440
ERB0224/190	2	1600*800	190	70	2467
ERB0124/270	1	1300*1300	270	100	2116
ERB0224/270	2	1300*2000	270	100	3551

Двухсторонние повышенной яркости

Толщина двухстороннего табло, мм	– 115
Расположение информационных окон	– 2 столбца (покупка/продажа)
Количество цифр в окне	– 4
Цвет индикации	– красный
Ввод информации	– компьютер, пульт ДУ
Тип индикаторов	– суперяркие светодиоды
Угол половинной яркости	– 60 градусов
Яркость светодиодов	– 2 Кд
Температура окружающей среды, С	– (-30 градусов)...(+50 градусов)

1 у.е.= 30 руб.

Модель табло	Кол-во валют	Размеры, мм, Шир*Выс	Высота цифр, мм	Расстояние видимости, м	Цена (у.е.)
ERB0124/120_1	1	600*600	120	30	840
ERB0224/120_1	2	1100*600	120	30	1200
ERB0124/120	1	600*600	120	30	1315
ERB0224/120	2	1100*600	120	30	1894
ERB0124/190	1	800*800	190	70	1872
ERB0224/190	2	1600*800	190	70	3207
ERB0124/270	1	1300*1300	270	100	3040
ERB0224/270	2	1300*2000	270	100	5504

Односторонние с широким углом обзора

Толщина двухстороннего табло, мм	– 115
Расположение информационных окон	– 2 столбца (покупка/продажа)
Количество цифр в окне	– 4
Цвет индикации	– красный
Ввод информации	– компьютер, пульт ДУ
Тип индикаторов	– суперяркие светодиоды
Угол половинной яркости	– 90
Яркость светодиодов	– 3 Кд
Температура окружающей среды, С	– (-30 градусов)...(+50 градусов)

1 у.е.= 30 руб.

Модель табло	Кол-во валют	Размеры, мм, Шир*Выс	Высота цифр, мм	Расстояние видимости, м	Цена (у.е.)
ERB0124/120_1	1	1100*400	120	30	860
ERB0224/120_1	2	1100*600	120	30	1332
ERB0124/170	1	1500*600	170	50	1220
ERB0224/170	2	1500*800	170	50	1850
ERB0124/240	1	1600*600	240	80	1406
ERB0224/240	2	1600*1000	240	80	1968
ERB0124/270	1	2200*800	270	100	1888
ERB0224/270	2	2200*1200	270	100	3540

Двухсторонние с широким углом обзора

Толщина двухстороннего табло, мм	– 115
Расположение информационных окон	– 2 столбца (покупка/продажа)
Количество цифр в окне	– 4
Цвет индикации	– красный
Ввод информации	– компьютер, пульт ДУ
Тип индикаторов	– суперяркие светодиоды
Угол половинной яркости	– 90 градусов
Яркость светодиодов	– 3 Кд
Температура окружающей среды, С	– (-30 градусов)...(+50 градусов)

Модель табло	Кол-во валют	Размеры, мм, Шир*Выс	Высота цифр, мм	Расстояние видимости, м	Цена (у.е.)
ERB0124/120	1	1100*400	120	30	1586
ERB0224/120	2	1100*600	120	30	2392
ERB0124/170	1	1500*600	170	50	1668
ERB0224/170	2	1500*800	170	50	2781
ERB0124/240	1	800*1000	240	80	2793
ERB0224/240	2	800*1600	240	80	3543
ERB0124/270	1	1300*1300	270	100	3537
ERB0224/270	2	1300*2000	270	100	7080

Валютные табло с попеременным выводом доллар/евро

Односторонние

Толщина двухстороннего табло, мм	- 115
Расположение информационных окон	- 2 столбца (покупка/продажа)
Количество цифр в окне	- 4
Вывод информации	- попеременный
Цвет индикации	- красный
Ввод информации	- компьютер, пульт ДУ
Тип индикаторов	- суперяркие светодиоды
Угол половинной яркости	- 90
Яркость светодиодов	- 3 Кд
Температура окружающей среды, С	- (-30 градусов)...(+50 градусов)

1 у.е.= 30 руб.

Модель табло	Кол-во валют	Размеры, мм, Шир*Выс	Высота цифр, мм	Расстояние видимости, м	Цена (у.е.)
ERB0124/120_1/M	2	750*500	120	30	921
ERB0124/120/M	2	750*500	120	30	1140
ERB0124/170/M	2	1500*600	170	50	1312
ERB0124/240/M	2	1600*800	240	80	1650
ERB0124/270/M	2	1300*1000	270	100	1882
ERB0124/350/M	2	1500*1500	350	150	2850

Двухсторонние

Толщина двухстороннего табло, мм	- 115
Расположение информационных окон	- 2 столбца (покупка/продажа)
Количество цифр в окне	- 4
Вывод информации	- попеременный
Цвет индикации	- красный
Ввод информации	- компьютер, пульт ДУ
Тип индикаторов	- суперяркие светодиоды
Угол половинной яркости	- 90
Яркость светодиодов	- 3 Кд
Температура окружающей среды, С	- (-30 градусов)...(+50 градусов)

Модель табло	Кол-во валют	Размеры, мм, Шир*Выс	Высота цифр, мм	Расстояние видимости, м	Цена (у.е.)
ERB0124/120_1/M	2	750*500	120	30	1753
ERB0124/120/M	2	750*500	120	30	2146
ERB0124/170/M	2	1000*800	170	50	2456
ERB0124/240/M	2	1000*1000	240	80	3063
ERB0124/270/M	2	1300*1000	270	100	3482
ERB0124/350/M	2	1500*1500	350	150	5255

Расшифровка наименования моделей:

ERB- ****/***/LH**/****

1. ** – количество строк
2. * – количество столбцов
3. * – высота знака, мм
4. *** – высота знака, мм
5. М - попеременный вывод доллар/евро
6. LH – светодиоды высокой яркости
7. ** - угол половинной яркости
8. последним цифрой если они есть указывают на яркость светодиодов в мКд (если их не яркость 2000 мКд)

Комплект поставки

CD с программным обеспечением (под WINDOWS 98/XP/VISTA)

Интерфейсный кабель 30 метров

Инструкция по эксплуатации

Упаковка (картон)

Длина питающего кабеля 5 метров.

Информационный разъем и питающий кабель выводятся с правой стороны, если смотреть на табло.

Примечание:

* Под размерами табло понимается размер корпуса без учета креплений и панель кронштейна.

Панель кронштейна для односторонних табло – +100 у.е.

Покраска табло в цвет по RAL – + 90 у.е.

Все цены указаны с учетом НДС!

ООО “ЗЕНОН – Светодиодные табло”

(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru
www.tablo.ru

Табло для АЗС.

1 у.е.= 30 руб.

Модель табло	Высота цифры, мм	Яркость, кд	Наличие подсветки	Габаритный размер, мм.	Расстояние видимости, м.	Цена (у.е.)
ZC-R4/190/LH60/2000	190	2	Нет	700*275*60	75	475
ZC-R4/190/LH60/2000/orc	190	2	Нет	850*275*60	75	490
ZC-R4/190/LH60/2000/orc-l	190	2	Есть	850*275*60	75	540
ZC-R4/240/LH60/2000	240	2	Нет	700*355*60	110	390
ZC-R4/240/LH90/3000	240	3	Нет	700*355*60	110	480
ZC-R4/240/LH60/2000/orc	240	2	Нет	900*355*60	110	405
ZC-R4/240/LH90/3000/orc	240	3	Нет	900*355*60	110	495
ZC-R4/240/LH60/2000/orc-l	240	2	Есть	900*355*60	110	455
ZC-R4/240/LH90/3000/orc-l	240	3	Есть	900*355*60	110	545
ZC-R4/270/LH60/2000	270	2	Нет	900*365*60	130	610
ZC-R4/270/LH90/3000	270	3	Нет	900*365*60	130	820
ZC-R4/270/LH60/2000/orc	270	2	Нет	1100*365*60	130	630
ZC-R4/270/LH90/3000/orc	270	3	Нет	1100*365*60	130	840
ZC-R4/270/LH60/2000/orc-l	270	2	Есть	1100*365*60	130	680
ZC-R4/270/LH90/3000/orc-l	270	3	Есть	1100*365*60	130	890
ZC-R4/310/LH60/2000	310	2	Нет	1000*420*60	150	672
ZC-R4/350/LH60/2000	350	2	Нет	1050*450*60	170	854
ZC-R4/350/LH90/3000	350	3	Нет	1050*450*60	170	1100
ZC-R4/350/LH60/2000/orc	350	2	Нет	1300*365*60	170	865
ZC-R4/350/LH90/3000/orc	350	3	Нет	1300*365*60	170	1120
ZC-R4/350/LH60/2000/orc-l	350	2	Есть	1300*365*60	170	915
ZC-R4/350/LH90/3000/orc-l	350	3	Есть	1300*365*60	170	1170

Все цены указаны с учетом НДС!

ООО “ЗЕНОН – Светодиодные табло”

(495) 780-63-12, 998-59-69 E-mail: tablo@zenonline.ru
www.tablo.ru

Табло вызова клиента

Высота цифр, мм – 100
Тип индикаторов – 7-сегментная матрица
Ввод информации – проводной пульт

Офисные

1 у.е.= 30 руб.

Модель табло	Размеры, мм, Шир*Выс*Тлщ	Цена (у.е.)
TVK-3	345*170*60	285

Все цены указаны с учетом НДС!